

# GM5300

自走式ロータリーモア



**BARONNESS**<sup>®</sup>  
Quality on Demand

# GM530D

**BARONESS**  
Quality on Demand

## 自走式ロータリーモア



### 集草装置付! 簡単操作の自走式ロータリーモア

#### 特長

- 1 特殊鋼を使用したバロネスオリジナルのロータリーナイフで、切れ味・耐久性共に抜群。刈り上がりもきれいです。
- 2 安全の国際基準をクリアしています。ブレード・ブレーキ&クラッチシステム(BBC)を採用! ハンドルから手を離すとエンジンはかかったまま、走行・刃物回転が停止します。
- 3 排出口が後向きのため、壁際まで刈ることができます。
- 4 大容量グラスキャッチャ(75L)を標準装備! 取付け、取外しが簡単です。

#### オプション


オプションで、取付け、取外しが簡単なサイドディスチャージをご用意しています。大量の芝草刈りの時にスムーズに作業できます。



#### 仕様

型式	GM530D	
全長	181cm	
全巾	58cm	
全高	126cm	
質量(乾燥)	53kg	
グラスバック容量	75L	
エンジン	型式	HONDA GXV160UH2-SFL1-NH1
	種類	空冷4サイクル立軸OHV単気筒ガソリンエンジン
	総排気量	0.163L
	最大出力	3.2kW(4.4PS)/3,600rpm
燃料タンク容量	1.8L(自動車用無鉛ガソリン)	
	燃料タンク容量	1.8L(自動車用無鉛ガソリン)
速さ(前進2段)	低速	2.9km/h
	高速	4.3km/h
能率	1,823m <sup>3</sup> /h(4.3km/h×作業巾×0.8)	
刈巾	53cm	
刈高	15・26・37・47・57・67・77mm(7段階)	
刈込停止機構	BBC付	
タイヤサイズ	前輪	8インチ樹脂ホイール
	後輪	8インチ樹脂ホイール

※出荷時のエンジン最高回転速度は、3,000rpmです。



特殊鋼を使用したバロネスオリジナルのロータリーナイフで、切れ味は最高です。また、安全の国際基準をクリア。ブレード・ブレーキ&クラッチシステム(BBC)と、作業者の安全に配慮した作業ハンドルを採用しています。



刈高調整は、バロネスオリジナルの刈高目安ラベルに合わせるだけでラクラク、工具なしで行えます。7段階に調整可能です。



グラスキャッチャの装着は、作業に合わせて選択できます。



実績のあるホンダエンジンを搭載しています。

記載された内容については、予告なく変更する場合があります。



ご使用前には取扱説明書及び本機に表示されている警告ラベルをよくお読みの上、正しくお使いください。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

**株式会社 共栄社**

本社 / 〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26  
TEL (0533) 84-1221 FAX (0533) 84-1220  
URL <http://www.baroness.co.jp> e-mail [eigy@baroness.co.jp](mailto:eigy@baroness.co.jp)

札幌営業所 / 〒061-1123 北海道北広島市朝日町6丁目1番18号シャイニングウエルズト4  
TEL (011) 376-8050 FAX (011) 376-8060

関西営業所 / 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4  
TEL (078) 983-5955 FAX (078) 986-0710

岡山営業所 / 〒708-1113 岡山県津山市田熊929-1  
TEL (0868) 29-0050 FAX (0868) 29-0150

九州営業所 / 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1  
TEL (0942) 92-7061 FAX (0942) 92-7063

ISO9001 認証取得



JQA-QM5163  
※札幌営業所、九州営業所は除く。  
11K-0000-OZEKI