

乗用5連リールモア

## LM285



特殊自動車の使用による大気汚染の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、公道を走行しないオフロード車に対する排ガス規制をクリアした証。

CEとは、「Communaute Europeenne (欧州共同体)」の略で、健康・環境・消費者保護を考慮した安全な製品であることを証明するEU (欧州連合) の安全規制をクリアした証。

# パロネス芝刈機

### ■オプション



●車輪部



●日除け



●防球ネット

### ■仕様

型式	LM285		刈巾	3連刈り時	173cm	
リールカッター	5・7枚刃(横軸)	9枚刃(縦軸)	刈巾	4連刈り時	227cm	
全長	ローラータイプ	265cm	刈巾	5連刈り時	282cm	
	車輪タイプ	276cm	刈高	ローラータイプ	10~60mm	
全巾	移動時	234cm		車輪タイプ	19~68mm	
	作業時	303cm	324cm	駆動	油圧式4輪駆動	
全高	2柱RPOS	193cm	ステアリング	パワーステアリング		
	日除け	205cm	エンジン	クボタD1105-T ディーゼルトーボ 1.12L 24.5kW(33.3PS)/3,000rpm		
ホイールベース	137cm			エンジン回転速度	1,400~3,000rpm	
タイヤ	前輪	TYPE R 23×10.50-12 4P	TYPE F 24×13.00-12 4P	速さ	前進	0~14.4km/h
	後輪	TYPE R 23×8.50-12 4P	TYPE F 23×8.50-12 4P		後進	0~ 8.5km/h
質量	移動時	1,230kg		燃料タンク	38L	
	作業時	902kg		燃料消費率	255g/kW・h(188g/PS・h)/3,000rpm	
ユニット数	5					

※記載された内容については、予告なく変更する場合があります。



**ご注意** ご使用前には取扱説明書及び本機に表示されている警告ラベルをよくお読みの上、正しくお使いください。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

## 株式会社 共栄社

本社 / 〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26  
TEL (0533) 84-1221 FAX (0533) 84-1220  
URL <http://www.baroness.co.jp> e-mail [elgyo@baroness.co.jp](mailto:elgyo@baroness.co.jp)  
札幌営業所 / 〒061-1123 北海道北広島市朝日町6丁目1番18号シャイニングウェルズ1-4  
TEL (011) 376-8050 FAX (011) 376-8060  
関西営業所 / 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4  
TEL (078) 983-5955 FAX (078) 986-0710  
岡山営業所 / 〒708-1113 岡山県津山市田熊929-1  
TEL (0868) 29-0050 FAX (0868) 29-0150  
九州営業所 / 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1  
TEL (0942) 92-7061 FAX (0942) 92-7061

ISO9001 認証取得



JQA-QM5163  
※札幌営業所、  
九州営業所は除く。  
10K-3000-OZEKI

高能率な  
作業性

## 軽量・シンプルな働きモノ

- ライトウエイトボディで、作業重量900kgの超軽量5連モアです。
- 作業巾282cmの5連刈り、ワンタッチレバー操作で左右4連刈り、3連刈りとシーンに合わせたパターンで高効率な作業を実現します。
- 優れたバランスで抜群の安定性を実現し、フルタイム4WDで、ラフなどの法面登坂作業もラクラクこなします。
- モアの牽引点は、「横軸」と「縦軸」を用意し、ステージに合わせた選択が可能です。
- ガルウイングカバーでフルオープン！  
シンプルな構造でメンテナンスもスピーディに行えます。
- エンジン始動・停止の安全装置と、ROPS+シートベルトを標準装備し、万が一の時もオペレータの安全を確保します。



※オプションを取付けた仕様です。



**LM285**  
乗用5連リールモア



モア牽引点  
2タイプ

横軸  
(5・7枚刃)



縦軸  
(9枚刃)



## 高能率な作業性を実現させる3つのポイント

3 POINTS

### 作業・操作性



▲レバー4本で簡単作業。  
3連・4連・5連刈りの操作も簡単。



▲パワステで、ラクラク操作。  
視界良好の運転席で、快適作業。



▲ワンペダル、  
フットレストで安定操作。

### メンテナンス性



▲ガルウイングカバーで  
フルオープン！



▲シンプルな構造で、  
メンテナンスもスピーディ。

### 安全性



▲ダイナミックブレーキ採用で、作業中の不意な場面でも確実に機械を停止。



▲ヘッドライトを標準装備し、早朝や夕暮れ時の移動も安心。



▲角度計を標準装備し、法面作業時の危険を事前に回避。



▲ROPS+シートベルトを標準装備し、万が一の時もオペレータの安全を確保。

ROPSとは？

「Roll-over protective structures」の略で、ISO21299に適合。傾斜地作業時に万が一芝刈機が転倒した時にオペレータを保護するための安全フレーム。