



※アルミ荷台はオプションです。

# HAULER<sup>®</sup> 1200X

## たっぷり積める大容量荷台を搭載 2人乗りユーティリティビークル

ハウラー1200Xは、コース上のあらゆる仕事に対応できるような装備が付いています。軽トラック並みにたっぷり積める耐荷重227kgの大きな荷台は管理道具や資材の運搬、散水まで様々な用途に使用できます。燃料効率の高い馬力13.5HP EFIガソリンエンジンを搭載、高い地上高で荒れた地形の運転も楽々です。

**340 l (0.34 m<sup>3</sup>)**  
荷台容量

**544kg**  
牽引力

**408kg**  
車両積載量

**馬力13.5HP**  
EFIガソリンエンジン



### より高い地上高

標準装備のリフトアップサスペンションで、より多くの障害物を乗り越えます。



### サイドガソリンタンク

便利なサイドフィルガソリンタンクを使用して、簡単に燃料を補給できます。



※アルミ荷台はオプションです。

### 垂直ホースアタッチメント

コース内を移動する際のホースの積み降ろしが簡単に行えます。

# HAULER<sup>®</sup> 1200X

## 車体

フレーム	銅板溶接、電着塗装 & DuraShield/パウダーコート
車体仕上	射出成形TPO
カラー	フォレストグリーン

## 仕様

全長	302cm
全幅	125.5 cm
全高	195.6 cm (キャノピー有)
ホイールベース	196.9 cm
トレッド	96.5 cm (前輪) / 97.8 cm (後輪)
地上高	17.8 cm
荷台容量	340L (0.34 m <sup>3</sup> )
荷台サイズ	99cm(L) x 111.8 cm(W) x 30.5 cm(D)
荷台素材	ロトモールド製法ポリエチレン

## パワー

エンジン	4サイクル単気筒 OHV
排気量	401 cc
馬力 (kW)	13.5 HP (10.1 kW)
バッテリー	1 台、12V メンテナンスフリー
キーまたはペダルによる始動	ペダル
エアークリーナー	交換可能な工業用定格/ドライカートリッジ
潤滑油	加圧オイルシステム
オイルフィルター	スピンオン
燃料タンク容量	25 L
ドライブトレイン	無段変速機 (CVT)
ギア	前進-後進

## 性能

座席数	2 人乗り
車両重量	455 kg (バッテリー有)
車両積載量	408 kg
荷台耐荷重	227 kg
牽引力	544 kg
最小回転半径	3.6m
速度	26.6 km/h ± 0.8 km/h

## ステアリング・サスペンション

ステアリング	ラック・ピニオン式
サスペンション	リーフスプリングと油圧ショックアブソーバー
ブレーキ	自動調整型機械式後輪ドラムブレーキ
パーキングブレーキ	自動調整型ブレーキ
タイヤ	20 x 8-10 6-PLY

お問い合わせ・お問い合わせは親切とサービスをお届けする当店へ

**CUSHMAN**  
CUSHMAN.COM

