



HAULER[®] 800X

小回りの効く実用的な荷台付きカート 2人乗りユーティリティビークル

ハウラー800Xは、240ℓの荷台、ベンチシート、リフトアップサスペンション、ターフタイヤなどを装備し、長い距離を走る際にも優れたパフォーマンスを発揮するよう設計されています。低燃費の馬力13.5HP EFIガソリンエンジンを搭載したハウラー800Xは、耐久性の高い走りを提供します。

240ℓ (0.24m³)
荷台容量

226.8kg
牽引力

328.9kg
車両積載量

馬力13.5HP
EFIガソリンエンジン

HAULER[®] 800X



より高い地上高

標準装備のリフトアップサスペンションで、より多くの障害物を乗り越えます。



資材や機材をしっかり固定

荷台の各所にタイダウンポイントを設置し、荷崩れしやすい資材や機材をしっかり固定します。



高機能ダッシュボード

ダッシュボードには十分な収納スペースがあり、スマートフォンやペットボトル、クリップボードなど、作業に必要なものを効率的に持ち運べます。

車体

フレーム	鋼板溶接、電着塗装 & DuraShield/パウダーコート
車体仕上	射出成形TPO
カラー	フォレストグリーン

仕様

全長	279.4 cm
全幅	125 cm
全高	129.5 cm (キャノピー無) / 188 cm (キャノピー有)
ホイールベース	166.4 cm
トレッド	94 cm (前輪) / 96.5 cm (後輪)
地上高	14.0 cm
荷台容量	240L (0.24 m ³)
荷台サイズ	72.4 cm(L) x 113 cm(W) x 30.5 cm(D)
荷台素材	ロトモールド製法ポリエチレン

パワー

エンジン	4サイクル単気筒 OHV
排気量	401 cc
馬力 (kW)	13.5 HP (10.1 kW)
バッテリー	1 台、12V メンテナンスフリー
キーまたはペダルによる始動	ペダル
エアークリーナー	交換可能な工業用定格/ドライカートリッジ
潤滑油	加圧オイルシステム
オイルフィルター	スピンオン
燃料タンク容量	22.6 L
ドライブトレイン	無段変速機 (CVT)
ギア	前進・後進

性能

座席数	2 人乗り
車両重量	376 kg (バッテリー有)
車両積載量	328.9 kg
荷台耐荷重	147.4 kg
牽引力	226.8 kg
最小回転半径	2.9 m
速度	26.5 km/h ± 0.8 km/h

ステアリング・サスペンション

ステアリング	ラック・ピニオン式
サスペンション	リーフスプリングと油圧ショックアブソーバー
ブレーキ	自動調整型機械式後輪ドラムブレーキ
パーキングブレーキ	自動調整型ブレーキ
タイヤ	20 x 8-10 6-PLY

お問い合わせ・お問い合わせは親切とサービスをお届けする当店へ

 **CUSHMAN**
CUSHMAN.COM

