

Rain Bird® 752 シリーズ 全円/扇形ゴルフローター

仕様

半径：

- 19～84 フィート(5.8 m～25.6 m)

流量：

- 6.7～47 gpm (0.42～2.97 l/s);
(1.51～10.68 m3/h)

回転角度：

- 全円 360°、30°～345°の範囲で調整可能

各種モデル：

- E：電動
- IC：統合制御

最大入力圧力：

- モデルE およびIC：150 psi (10.3 bar) 圧

圧力調整範囲：

- モデルE およびIC：60～100 psi
(4.1～bar)

工場出荷時圧力設定：

- モデル E および IC は 70 および 80 psi
(4.8 および 5.5 bar)

サイズ：

- 本体高さ：
 - モデル E、IC：12.0 インチ (30.5 cm)
- ノズル中央までのポップアップ高さ：
2.6 インチ (6.6 cm)
- 上部直径：
 - モデル E、IC：6.25 インチ (15.9 cm)

ノズル散水角度：

- 標準：25°
 - #18ノズル：15°
- 耐風性：12°
- 低仰角：15°

取水側取り付け部：

- モデルE、IC：1.25 インチ (32 mm)
ACME メスネジ

回転時間：

- 90秒以内 180°;通常80秒

最大散水高度：

- 標準：17 フィート (5.2 m)
- 耐風性：10 フィート (3.1 m)
- 低仰角：12 フィート (3.7 m)

ソレノイド：

- 24 VAC ソレノイド電源要件：0.41 A
突入電流 (9.8 VA); **60 Hz**：0.25 A 保持電流 (6.0 VA); **50 Hz**：0.32 A 保持電流 (7.7 VA)

耐サージ性：

- 電動モデルで標準 25kV

トップ部分からのメンテナンスが可能な Rock Screen™ と交換可能なバルブシート：

- モデル E、IC

特殊機能：

- 自動調節ステーター
- ソッドカップ (オプション)



スピード調整テクノロジー

ネジを回すだけで簡単に散水角度の調整が可能。MemoryArc®機能では、2つのタイプ設定の角度を保持し、全円と扇形の操作を数秒で切り替えることができます。



ステップ1：標準角度を設定



ステップ2：全円/扇形調節ネジを全円の位置に合わせます。



ステップ3：ローターを角度AまたはBのいずれかの設定に回し、扇形に設定します。全円から扇形に変更する際でも、角度の設定をリセットする必要はありません。



モデル番号の構成

A	752	XX	XX	XX
ネジタイプ	モデル	本体/バルブ	圧力調整装置	ノズル
ACME	752	E	70 (4.8) 80 (5.5)	18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 50

説明文は内容理解のための補足となります。
顧客が80psiのケースの圧力で#36ノズル付きのICバージョンを注文した場合、モデル番号はA702IC8036のようになります。



性能データ (米国単位)

Dual Spreader™ ノズル：標準ノズルボックス

ベース圧 (psi)	50			60			70			80			90			100		
	半径 (ft)	低仰角 (ft)	流量 (gpm)	半径 (ft)	低仰角 (ft)	流量 (gpm)	半径 (ft)	低仰角 (ft)	流量 (gpm)	半径 (ft)	低仰角 (ft)	流量 (gpm)	半径 (ft)	低仰角 (ft)	流量 (gpm)	半径 (ft)	低仰角 (ft)	流量 (gpm)
#18-ベージュ	27	19	6.7	29	19	7.1	30	20	7.7	31	21	8.1	32	23	8.5	34	23	8.8
#20-グレー	36	31	7.2	37	33	7.7	37	34	8.4	38	35	9.1	39	36	9.5	40	37	10.0
#22-レッド	41	38	8.8	43	40	9.7	44	41	10.2	44	42	10.8	44	42	11.5	44	43	12.0
#24-深紫	46	42	8.3	47	43	8.9	47	44	9.6	48	44	10.2	48	45	10.8	48	46	11.4
#26-ライトグリーン	50	46	9.5	50	45	10.1	51	47	10.9	51	49	11.6	52	49	12.3	53	50	12.8
#28-ホワイト	54	51	14.9	56	54	16.4	58	56	17.6	58	57	18.8	57	58	20.2	59	57	21.4
#32-ブルー	62	54	17.1	62	56	19.0	63	59	20.3	63	61	21.8	67	61	22.9	67	61	24.0
#36-イエロー	64	59	19.5	65	62	21.3	66	64	23.2	68	65	24.7	68	66	26.2	69	68	27.2
#40-オレンジ	63	63	22.3	65	64	24.0	67	66	26.3	68	67	27.9	69	68	29.7	69	68	31.1
#44-グリーン	--	--	--	67	66	26.9	69	68	28.6	71	70	30.6	71	71	32.5	73	71	34.0
#48-ブラウン	--	--	--	--	--	--	76	70	31.5	76	72	34.0	76	74	35.8	75	75	38.5
#50-ダークブラウン	--	--	--	--	--	--	79	68	39.4	81	70	41.9	82	73	44.7	84	75	47.0

性能データ (メートル法)

Dual Spreader™ ノズル：標準ノズルボックス

ベース圧 (bar)	3.4				4.1				4.8				5.5				6.2				6.9			
	半径 (m)	低仰角(m)	流量 (l/s)	流量 (m³/h)	半径 (m)	低仰角(m)	流量 (l/s)	流量 (m³/h)	半径 (m)	低仰角(m)	流量 (l/s)	流量 (m³/h)	半径 (m)	低仰角(m)	流量 (l/s)	流量 (m³/h)	半径 (m)	低仰角(m)	流量 (l/s)	流量 (m³/h)	半径 (m)	低仰角(m)	流量 (l/s)	流量 (m³/h)
#18-ベージュ	8.2	5.8	0.42	1.51	8.8	5.8	0.45	1.62	9.1	6.1	0.49	1.75	9.5	6.4	0.51	1.84	9.8	7.0	0.54	1.93	10.4	7.0	0.55	1.99
#20-グレー	11.0	9.5	0.45	1.63	11.3	10.1	0.49	1.75	11.3	10.4	0.53	1.92	11.6	10.7	0.57	2.06	11.9	11.0	0.60	2.15	12.2	11.3	0.63	2.27
#22-レッド	12.5	11.6	0.56	2.00	13.1	12.2	0.61	2.19	13.4	12.5	0.64	2.32	13.4	12.8	0.68	2.45	13.4	12.8	0.72	2.60	13.4	13.1	0.76	2.73
#24-深紫	14.0	12.8	0.53	1.89	14.3	13.1	0.56	2.02	14.3	13.4	0.61	2.18	14.6	13.4	0.64	2.31	14.6	13.7	0.68	2.45	14.6	14.0	0.72	2.59
#26-ライトグリーン	15.2	14.0	0.60	2.16	15.2	13.7	0.64	2.30	15.5	14.3	0.69	2.48	15.5	14.9	0.73	2.64	15.9	14.9	0.78	2.80	16.2	15.2	0.80	2.90
#28-ホワイト	16.5	15.5	0.94	3.38	17.1	16.5	1.03	3.71	17.7	17.1	1.11	3.99	17.7	17.4	1.19	4.27	17.4	17.7	1.27	4.58	18.0	17.4	1.35	4.86
#32-ブルー	18.9	16.5	1.08	3.88	18.9	17.1	1.20	4.32	19.2	18.0	1.28	4.62	19.2	18.6	1.37	4.94	20.4	18.6	1.44	5.20	20.4	18.6	1.51	5.44
#36-イエロー	19.5	18.0	1.23	4.44	19.8	18.9	1.35	4.84	20.1	19.5	1.46	5.27	20.7	19.8	1.56	5.61	20.7	20.1	1.65	5.96	21.0	20.7	1.72	6.18
#40-オレンジ	19.2	19.2	1.40	5.06	19.8	19.5	1.51	5.44	20.4	20.1	1.66	5.98	20.7	20.4	1.76	6.34	21.0	20.7	1.87	6.75	21.0	20.7	1.96	7.06
#44-グリーン	--	--	--	--	20.4	20.1	1.70	6.12	21.0	20.7	1.80	6.49	21.6	21.3	1.93	6.95	21.6	21.6	2.05	7.38	22.3	21.6	2.15	7.73
#48-ブラック	--	--	--	--	--	--	--	--	23.2	21.3	1.99	7.15	23.2	22.0	2.14	7.71	23.2	22.6	2.26	8.13	22.9	22.9	2.43	8.74
#50-ダークブラウン	--	--	--	--	--	--	--	--	24.1	20.7	2.48	8.94	24.7	21.3	2.64	9.52	25.0	22.3	2.82	10.16	25.6	22.9	2.97	10.68

Rain Bird Corporation
6991 E. Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
電話：(520) 741-6100
Fax：(520) 741-6522

Rain Bird Corporation
970 West Sierra Madre
Avenue Azusa, CA 91702
電話：(626) 812-3400
Fax：(626) 812-3411

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre Ave.
Azusa, CA 91702
電話：(626) 963-9311
Fax：(626) 852-7343

Rain Bird テクニカルサービス
(800) RAINBIRD (1-800-724-6247)
(米国およびカナダ)

仕様に関するホットライン
800-458-3005
(米国およびカナダ)

The Intelligent Use of Water™
(水の賢い使用)
www.rainbird.com