



自走式ロータリーモア

GM65BW





低重心で使い勝手の良い自走式ロータリーモア

特長

- この機械は、ゴルフ場・河川の堤防・工場・グラウンド等の芝草刈 作業に適した自走式ロータリーモアです。
- 後輪にはラグ付きダブル車輪を採用しました。また、重心が低いの で傾斜地でも安定した作業ができます。
- 刈高は20~80mmまで調整できるので、作業現場に応じた刈高に 設定できます。
- 刈高の調整は、ロータリーデッキ上部にあるハンドルを回して調整 します。目安となる目盛りがあるので、誰でも簡単に調整すること が出来ます。
- 平地では、オプション品の簡易乗用装置(サルキー)をセットする ことで、乗用型として楽に作業することもできます。





走行速度、作業速度はハンドル部にあるチェ ンジレバーを切り替えることで調整できます



刈高の調整は、ロータリーデッキ上部にあ るハンドルを回し、目盛りに合わせること で調整できます。



後輪タイヤは、ラグ付きダブル車輪を採用し たので、傾斜地で安定した作業ができます。

仕様

型式		GM65BW		作業幅(刈幅)		63 cm
	全長	170 cm		作業範囲(刈高)		20.0 - 80.0mm
法	全幅	92 cm		ナイフ		1 枚(直刃)
	全高	80 cm		駆動方式		メカ切り替え方式
質量(燃料タンク空)		129 kg		前進	低速	2.5 km/h
Hンジン	型式	三菱 GB290PN	速さ	削進	高速	4.0 km/h
	総排気量	296 cm³ (0.296L)		後進		1.9 km/h
	最大出力	5.8 Kw(8.0PS)		能率	<u>«</u>	2,016m²/h(4.0 km/h×刈幅×0.8)
	定格出力	4.4 Kw(6.0PS)		使用最大的	頁斜角度	25 度
	燃料タンク容量	6.0 dm³(6.0L)	出荷時のエンジン最高回転速度は、3,900±100rpm に設定されています			

⚠ 安全:関するご注意

●ご使用の際は、必ず取扱卵用書をお読みいただき、内容を十分ご理解の上、正人ご使用ください。

関する

製品こは廃止害を添付しております。ご購入の際ま、必ず、廃止事をお受助しいナナき、大切こ 保管して付き込いなお、ご購入日名、ご購入明日の記載のないものは無効となります。製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際こは製品材料に製造番号が表示されている。 るか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ださい。



●いつまでも優れた性能を発撃させ、安全な作業をしていただくために製品の点後 機綱は長期使用こより、摩耗労化しやすい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期がは高級をお申し出ください。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

株式会社 共栄社

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。 バロネスホームページ URL https://www.baroness.co.jp

- 記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。● 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- カタログ番号: GM65BW-CA-JPZ/24G-00-KES

