

BARONESS
Quality on Demand

HM series

HMC950

ハンマーナイフモア



カンタン操作と高い安全性を実現

BARONESSは、株式会社共栄社のグローバルブランドです。

カンタン操作と高い安全性を実現

特長 Strong point

- 平地から傾斜地まで能率的に作業ができ、河川の堤防、果樹園、工場、グラウンド等の広い場所の草刈り作業に最適です。
- 走行にHSTを採用し、チェンジの切換えがなく前後進、速さ調整がワンレバーで可能です。
- エンジンはセルモータ付のため、手で容易に始動・停止ができます。
- 80枚のハンマーナイフを装備し、きれいに刈上がります。
- ハンマーナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼を使用し、良く切れ、耐久性があります。また、取り付けは強い衝撃に対してナイフが逃げるフリー構造で、安心して作業ができます。
- オプションで、飛散防止チェーンの装着が可能です。




走行にHSTを採用し、ワンレバーで快適に操作できます。



ハンマーナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼を使用し、良く切れ、耐久性があります。取り付けはナイフが逃げるフリー構造です。

オプション Option



飛散防止チェーン

草刈り作業時に前方への小石等の飛散による事故を防止します。



スタンドを装備しているため、ナイフの交換も楽々です。



非常時のエンジン緊急停止スイッチ、消火器が標準装備されています。

仕様 Specification

機種名	HMC950	
全長	210cm	
全幅	115cm	
全高	100cm	
質量(燃料タンク空)	318kg	
エンジン	型式	三菱 GB400PE
	種類	空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリンエンジン
	総排気量	391cm ³ (0.391L)
	最大出力	9.5kW(13.0PS)/4,000rpm
	定格出力	6.6kW(9.0PS)/3,600rpm
	燃料タンク容量	ガソリン 6.0dm ³ (6.0L)

刈幅	95cm	
刈高	1.0~12.0cm	
ナイフ	80枚	
駆動方式	HST無段階変速	
速さ(HST)	前進	0~5.7km/h
	後進	0~2.3km/h
能率	4,332m ² /h(5.7km/h×刈幅×0.8)	
使用最大傾斜角	25度	
タイヤサイズ	前輪	3.50-5
	後輪	4.00-8

※出荷時のエンジン最高回転速度は、3,900rpmです。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解の上、正しくご使用ください。

保証書に関するお願い

- 製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りいただき、大切に保管してください。なお、ご購入店名、ご購入日付の記載のないものは無効となります。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。

安心点検



- いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただくために製品の点検を!
- 機械は長期使用により摩耗・劣化しやすい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な点検をお申し出ください。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

株式会社 共栄社

本社 / 〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26
TEL(0533)84-1221 FAX(0533)84-1220
関東営業所 / 〒121-0836 東京都足立区入合5-7-8
TEL(03)6807-1328 FAX(03)6807-1329
関西営業所 / 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4
TEL(078)983-5955 FAX(078)986-0710
九州営業所 / 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字林1030-1
TEL(0942)92-7061 FAX(0942)92-7063
沖縄営業所 / 〒901-0222 沖縄県豊見城市渡橋名96-2
TEL(098)996-1388 FAX(098)996-1389

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。
パロネスホームページ URL <https://www.baroness.co.jp>
●記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●カタログ番号:HMC950-CA-JPZ/24C-00-KES

ISO 9001
認証取得



JQA-QM5163

※関東営業所、九州営業所、沖縄営業所は除く。