BARONESS
Quality on Demand

LM series

スーパーモア

LM180E

BARONESS は、株式会社共栄社のグローバルブランドです。

LM180E スーパーモア

BARONESS Quality on Demand

軽量、シンプル、低価格で満足度の高い乗用モア

■ 特長

- ◆ 小型の機体に広い刈幅で、高い作業性を誇ります。
- ◆ 走行部、作業部ともシンプルな構造なので、メンテナンスを楽に行うことができます。
- ◆ 走行はデフロックを採用したメカミッション方式で、傾斜地でもスリップを最小限に抑えて作業ができます。
- ◆ ゴルフ場をはじめ、公園、野球場、サッカー場、芝生生産地等、いろいろな場所で使用できます。
- ◆ インターロックシステムを搭載して、安全性が更に向上しました。



左右モアユニットの昇降と、リール回転レバーの「入・切」が連動しています。左右モアが上がっているとリール回転レバーが操作できないようになっています。



後モアが下がると、ベルトとプーリーが接触し、動力が伝達されます。

リールカバーの形状がハネ上げタイプなので、刈った芝の排出量が向上します。



黄色枠のペダルを踏むとデフロックを掛けられます。傾斜地の作業でスリップを最小限に抑えることができます。

■ 仕様

型式			LM180E	作業幅(刈幅)		188 cm
寸法	全長		215 cm	作業範囲(刈高)		13.0 – 50.0 mm
	全幅	作業時	208 cm	リール刃数		5・7 枚
		移動時	185 cm	駆動方式	走行	メカ切り替え方式
	全高(ハンドル)		102 cm		作業部	メカ方式
質量(燃料タンク空)			381 kg	速さ(メカ)	前進	1 速:3.1 km/h 2 速:6.4 km/h 3 速:9.4 km/h
エンジン	型式		メイキ GB300LN		後進	1 速:3.1 km/h
	総排気量		296 cm³(0.296 L)	最小回転半径		230 cm
	最大出力		7.3 kW(10.0 PS)/2,000 rpm	能率		9,630 m²/h(6.4km/h × 刈幅 × 0.8)
	定格出力		5.5 kW(7.5 PS)/1,800 rpm	最大使用傾斜角度		15 度
燃料タンク容量			ガソリン 6.0 dm³(6.0 L)			

出荷時のエンジン最高回転速度は 1,800rpm

⚠安全ご使用上のご注意
●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解の上、正しくご使用ください。

保証書に関するお願い
●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りいただき、大切に保管してください。なお、ご購入店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。

安心点検
●いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただくために製品の点検を！
機械は長期使用により、摩耗劣化しやすい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な点検をお申し出ください。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

株式会社 共栄社

本　　社／〒442-8530　愛知県豊川市美幸町 1-26
TEL（0533）84-1221　FAX（0533）84-1220
関東営業所／〒121-0836　東京都足立区入谷 5-7-8
TEL（03）6807-1328　FAX（03）6807-1329
関西営業所／〒651-1512　兵庫県神戸市北区長尾町上津 2052-4
TEL（078）983-5955　FAX（078）986-0710
九州営業所／〒841-0201　佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林 1030-1
TEL（0942）92-7061　FAX（0942）92-7063
沖縄営業所／〒901-0222　沖縄県豊見城市字渡橋名 96-2
TEL（098）996-1388　FAX（098）996-1389

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。
バロネスホームページ URL https://www.baroness.co.jp

● 記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
● 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
● カタログ番号：LM180E-CA-JPZ/25G-00-KES

ISO9001 認証取得
ISO 9001
JQA-QM5163
※関東営業所、九州営業所、沖縄営業所を除く。