



作業時の姿勢
(タイヤ折畳)

- ◇移動時間が大幅に短縮できます。
- ◇移動して作業するのに移動車輪は容易に反転します。
- ◇作業能力がアップできます。

■仕様諸元表

型 式		SGR-40C
寸 法 (L x W x H) (mm)		2050 x 1300 x 1370 (ロールバー除く)
質 量 (kg)		500
エ ン ジ ン	型 式	ブリックス(ハンガード) 305447
	種 類	空冷4サイクルガソリン
	総排気量 (cm ³)	480
	出 力 {kW (PS)}	11.8 (16.0)
走行速度 (km/h)		0 ~ 15
作業速度 (km/h)		0 ~ 8
口 ー ラ 径 (mm)		140(固定1本), 160(駆動2本ゴム巻き)
口 ー ラ 幅 (mm)		960
作 業 能 力 (m ² /h)		3000 ~ 4000

※記載された内容および仕様については、予告なく変更することがあります。

 株式会社 共栄社  共栄社シバウラ株式会社

本 社 〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1丁目26番地
TEL(0533)84-1221 FAX(0533)84-1220
関東営業所 〒121-0836 東京都足立区入谷5-7-8
TEL(03)6807-1328 FAX(03)6807-1329
関西営業所 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4
TEL(078)983-5955 FAX(078)986-0710
九州営業所 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1
TEL(0942)92-7061 FAX(0942)92-7063
沖縄営業所 〒901-0222 沖縄県豊見城市字渡橋名96-2
TEL(098)996-1388 FAX(098)996-1389

URL <https://www.baroness.co.jp/productall/shibaaura>

