

コアースイーパ  
**SS500**

- ウレタン幅広タイヤで低接地圧
- ハイダンプ方式で排出が容易



主要諸元

型式	SS500		型式	SS500				
機体寸法	全長	mm	2460	走行	駆動方式	HST無段変速		
	全幅	mm	1580		速度	前進	km/h	0~16
	全高	mm	1510		ブラシ吸込み方式	ブラシ&ローター跳ね上げ式		
質量	kg	830	エンジン	作業幅	mm	1100		
エンジン	型式(燃料)	バンガード356447(ガソリン)		ホッパー容量	m <sup>3</sup>	0.5		
	総排気量	cm <sup>3</sup>		570	排出方式	油圧ハイリフトダンプ式		
	出力	kW(PS)/rpm		13.2(18.0)/3600	ダンプ高さ	mm	1630	

**▲ 安全に関するご注意** ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。  
●無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

**株式会社 共栄社** **共栄社シバウラ株式会社**

本社 〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1丁目26番地  
TEL(0533)84-1221 FAX(0533)84-1220  
関東営業所 〒121-0836 東京都足立区入谷5-7-8  
TEL(03)6807-1328 FAX(03)6807-1329  
関西営業所 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4  
TEL(078)983-5955 FAX(078)986-0710  
九州営業所 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1  
TEL(0942)92-7061 FAX(0942)92-7063  
沖縄営業所 〒901-0222 沖縄県豊見城市字渡橋名96-2  
TEL(098)996-1388 FAX(098)996-1389



URL <https://www.baroness.co.jp/productall/shibaura>

取り扱い・お問い合わせ