

FS1700

フェアウエイスーパー



地形を選ばず、高いポテンシャルを発揮する
スーパーです。

地形を選ばず、高いポテンシャルを発揮するスーパーです。

特長 Strong point

- ブラシ・ロータリー方式を採用し、効率の良い作業ができるフェアウェイ用大型スーパーです。
- 幅広タイヤの装着で接地圧を下げたため、轍を気にせず作業ができます。
- エンジン回転を低く抑えて低騒音を実現。オペレーターは快適に作業できます。
- 左右のフロントタイヤが直結し、空転を抑えるのに有効なデフロック機能を搭載。悪路(ぬかるみ等)でも高い駆動力で安定した作業ができます。
- ブラシの高さ調整は、ブラシフレーム横のハンドルを回すだけで簡単にできます。
- 集草バケットの地上高は175cmで、2tダンプへの排出も心配ありません。
- ブラシ・ロータリーの後方部分を工具なしでフルオープンでき、清掃やブラシの交換などメンテナンスが楽にできます。



オプション Option

フードサポート

強い風や埃からオペレーターを守り、快適に作業できます。



ブラシフレームのシリンダーを2本にしてブラシの転がり抵抗を下げること、タイヤの接地圧が高まり、登坂力をアップさせます。



運転席右側の操作パネルに操作スイッチ・レバーを集約して配置。オペレーターにわかりやすく、誤作動防止につながります。



ブラシの高さ調整は、ブラシフレーム横のハンドルを回すだけで簡単にできます。



ブラシ・ロータリーの後方部分を工具なしでフルオープンでき、清掃やブラシの交換などメンテナンスが楽にできます。

仕様 Specification

型式	FS1700	
寸法	全長	365cm
	全巾	190cm
	全高	220cm
質量	本体	1,885kg
	作業時	2,272kg
	移動時	2,272kg
最小回転半径		490cm
エンジン	型式	Kubota V2403-M
	種類	立形水冷4サイクルディーゼルエンジン
	総排気量	2,434cm ³ (2.434L)
	最大出力	31.2kW(42.4PS)/2,400rpm

燃料タンク容量	軽油 40.0dm ³ (40.0L)	
作業中	150cm	
バケット容量	2,100dm ³ (2,100L)	
駆動方式	走行	HST(無段変速)方式(2駆・4駆切り替え)
	作業部	油圧・メカ方式
速さ(HST)	前進	2駆:0-18.0km/h 4駆:0-9.0km/h
	後進	-
能率	10,800m ² /h(4駆作業時:9.0 km/h×作業中×0.8)	
使用最大傾斜角	20度	
タイヤサイズ	前進	23.0 × 10.50-12
	後進	26.5 × 14.00-12

※出荷時のエンジン最高回転速度は、2,400rpmです。

安全に関するご注意
●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解の上、正しくご使用ください。

保証書に関するお願い
●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受けいただき、大切に保管してください。なお、ご購入店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
●製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。

安心点検
●いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただくために製品の点検を1
●機械は長期使用により摩耗・劣化しやすい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な点検をお申し出ください。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

株式会社 共栄社

本社 / 〒442-8530 愛知県豊川市美寺町1-26
TEL(0533)84-1221 FAX(0533)84-1220
関西営業所 / 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4
TEL(078)983-5955 FAX(078)986-0710
九州営業所 / 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1
TEL(0942)92-7061 FAX(0942)92-7063

ISO 9001
認証取得
CERTIFIED
JQA
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001
JQA-QM5163
※九州営業所は除く。

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。
パロネスホームページ URL <http://www.baroness.co.jp>
●記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●カタログ番号:FS1700-JP/19C-0000-KES