

オプション Option



日除け

オペレーターを直射日光から守り、疲労を軽減できます。また雨対策のアイテムとしても一役買います。



防球ネット

運転席後部にネットを取り付けることで、万が一の飛球からオペレーターを守ります。

仕様 Specification

型式	GM1700 コンツァデッキ仕様	GM1700 スタンダードデッキ仕様	GM1700 マルチングデッキ仕様	GM1700 グラスキャッチャー仕様	GM1700 ハイダンプスライパー仕様
仕様	GM1700-60	GM1700-10	GM1700-50	GM1700-20	GM1700-30
全長	255cm [108cm]*1	255cm [109cm]*1	255cm [109cm]*1	321cm	310cm
全巾	183cm [183cm]*1	167cm [167cm]*1	163cm [163cm]*1	200cm	200cm
全高	ルーフ	190cm			205cm
	ハンドル	121cm			
	集草装置	—			134cm
質量 (ロールオーバー付、燃料タンク空)	877kg [166kg]*1	844kg [133kg]*1	850kg [139kg]*1	914kg [70kg]*2	1,040kg [213kg]*2
エンジン	型式	Kubota D1105			
	種類	立形水冷4 サイクルディーゼルエンジン			
	総排気量	1,123cm ³ (1.123L)			
	最大出力	17.8kW(24.2PS)/2,800 rpm			
燃料タンク容量	軽油 23.0dm ³ (23.0L)				
刈巾	151cm	152cm	151cm	152cm	152cm
刈高	35.0-95.0mm (15mm間隔、5段階)	35.0-110.0mm (15mm間隔、6段階)	25.0-85.0mm (5mm間隔、5段階)	35.0-110.0mm (15mm間隔、6段階)	35.0-110.0mm (15mm間隔、6段階)
ナイフ	3枚(直刃)	3枚(直刃)	3枚(マルチング刃)	3枚(直刃)	3枚(直刃)
駆動方式	HST 2・4駆切り替え方式				
速さ (HST)	前進	2駆:0-16.0km/h / 4駆:0- 8.0km/h			
	後進	2駆:0-14.0km/h / 4駆:0- 7.0km/h			
能率	6,040m ³ /h (5.0km/h時×刈巾×0.8)	6,080m ³ /h (5.0km/h時×刈巾×0.8)	6,040m ³ /h (5.0km/h時×刈巾×0.8)	6,080m ³ /h (5.0km/h時×刈巾×0.8)	6,080m ³ /h (5.0km/h時×刈巾×0.8)
	使用最大傾斜角度	25度			20度
タイヤサイズ	前輪	21×11.00-10			
	後輪	21×11.00-10			
集草容量	—			100L×3袋	700L(有効容量600L)

※[]*1はデッキ単体。[]*2は集草装置単体。 ※出荷時のエンジン最高回転速度は、2,800rpmです。

GM1700

乗用3連ロータリーモア



安全に関するご注意
●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解の上、正しくご使用ください。

保証書に関するお願い
●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りいただき、大切に保管してください。なお、ご購入店名、ご購入日、記載のないものは無効となります。
●製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。

安心点検
●いつでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただくために製品の点検を！
●機械は長期使用により摩耗・劣化しやすい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な点検をお申し出ください。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

株式会社 共栄社

本社 / 〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26
TEL(0533)84-1221 FAX(0533)84-1220
札幌営業所 / 〒061-1123 北海道北広島市朝日町6丁目18番18号 シャイニングウエルズ1-4
TEL(011)376-8050 FAX(011)376-8060
関西営業所 / 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4
TEL(078)983-5955 FAX(078)986-0710
九州営業所 / 〒841-0201 佐賀県基基郡基山町大字小倉字氏林1030-1
TEL(0942)92-7061 FAX(0942)92-7063

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。
パロネスホームページ URL <http://www.baroness.co.jp>
●記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●カタログ番号:GM1700-JP/17C-0500-APRISE



抜群の「登坂力」と優れた「安定性」で、傾斜地でも高性能を発揮します。

