

GM64B-M

BARONESS[®]

Quality on Demand

GM series

GM64B-M

自走ロータリーモア

GM64B-M

GM64B-M

GM64B-M



GM64B-M

GM64B-M

耐久性に優れ、操作性の良さが抜群！

GM64B-M

GM64B-M

GM64B-M

BARONESSは、株式会社共栄社のグローバルブランドです。

耐久性に優れ、操作性の良さが抜群！

特長 Strong point

- 平地から傾斜地まで能率的に作業ができ、ゴルフ場、河川の堤防、工場、グランド等の広い場所の芝草刈作業に最適です。
- 耐久性に優れ、酷使に耐えられるような丈夫なフレーム構造です。
- 内蔵式操作クラッチとブレーキ連動型テンションクラッチの採用により、傾斜地でも楽々作業できます。
- 重心が低く、ラグ付ダブル車輪を採用しているため、傾斜地でも安定した性能を発揮します。
- ロータリーナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼を使用し、良く切れ、耐久性があります。
- オプションで、サルキーの装着が可能です。



内蔵式操作クラッチとブレーキ連動型テンションクラッチの採用。走行速度は、前進4段、後進2段です。



刈高の調整はハンドル式で楽々操作できます。

オプション Option

傾斜サルキー

草刈り作業時にオペレータの負担を軽減します。傾斜に対してサドルと車輪が垂直になるように5段階の調整ができ、傾斜地でも安定した作業ができます。



ロータリーナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼を使用し、良く切れ、耐久性があります。



低騒音・低振動で、始動性・耐久性に優れた三菱エンジンを搭載しています。

仕様 Specification

型式	GM64B-M
全長	183 cm
全巾	97 cm
全高	99 cm
質量	148 kg
エンジン	型式 三菱 GB300PN-427 種類 空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリンエンジン 総排気量 296 cm ³ (0.296L) 最大出力 7.3kW (10.0PS) / 4,000rpm 燃料タンク容量 ガソリン 6.0 dm ³ (6.0L)

刈 巾	63 cm	
刈 高	20.0 ~ 90.0 mm	
ナイフ	1 枚 (直刃)	
駆動方式	メカ切替方式	
速さ (メカ)	前 進 1 速	1.9km/h
	前 進 2 速	3.1km/h
	前 進 3 速	4.3km/h
	前 進 4 速	7.0km/h
	後 進 1 速	1.3km/h
	後 進 2 速	2.1km/h
能 率	3,528 m ³ /h (7.0km/h × 刈巾 × 0.8)	
使用最大傾斜角度	25度	
タイヤサイズ	前 輪	3.50-5
	後 輪	3.50-5 (ラグ付ダブル車輪)

※出荷時のエンジン最高回転速度は、3,900rpmです。

安全に関するご注意
●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解の上、正しくご使用ください。

保証書に関するお願い
●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りいただき、大切に保管してください。なお、ご購入店名、ご購入日付の記載のないものは無効となります。
●製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。

安心点検
●いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただくために製品の点検を！
●機械は長期使用により摩耗・劣化しやすい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な点検をお申し出ください。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

株式会社 共栄社

本 社 / 〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26
TEL (0533) 84-1221 FAX (0533) 84-1220
関西営業所 / 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4
TEL (078) 983-5955 FAX (078) 986-0710
九州営業所 / 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1
TEL (0942) 92-7061 FAX (0942) 92-7063

ISO9001
認証取得



※九州営業所は除く。

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。

パロネスホームページ URL <http://www.baroness.co.jp>

- 記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- カタログ番号: GM64BM-JP / 19B-0000-KES