

HMB800

BARONESS[®]

Quality on Demand

HM series

HMB800

ハンマーナイフモア



クローラー式で不整地でも安定したパワーを発揮

クローラー式で不整地でも安定したパワーを発揮

特長 Strong point

- クローラーの採用により傾斜地、不整地でも安定した作業が可能です。
- 操向クラッチがブレーキと連動しているため、旋回が楽々できます。
- フレックス機構を採用しています。ハンマー(刈り取り)部とクローラー部が独立しているため、地面の起伏に対してスムーズに追従します。
- エンジンはセルモータ付のため、手元で容易に始動・停止ができます。
- 72枚のハンマーナイフを装備し、きれいに刈り上がります。
- ハンマーナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼を使用し、良く切れ、耐久性があります。また、取り付けは強い衝撃に対してナイフが逃げるフリー構造で、安心して作業ができます。
- ボンネットがワンタッチで開閉でき、メンテナンスも楽々できます。



操向クラッチがブレーキと連動しているため、旋回が楽々できます。



ハンマーナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼を使用し、良く切れ、耐久性があります。取り付けはナイフが逃げるフリー構造です。

フレックス機構


フレックス機構の採用。ハンマー(刈り取り)部とクローラー部が独立しています。上昇時のロック機能付です。



ロックレバー



刈高の調節はハンドルで楽々操作できます。



ボンネットがワンタッチで開閉でき、メンテナンスも楽々です。

仕様 Specification

型式	HMB800	
全長	217cm	
全巾	97cm	
全高	98cm	
質量(燃料タンク空)	327kg	
エンジン	型式	三菱 GB300PE-423
	種類	空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリンエンジン
	総排気量	296cm ³ (0.296L)
	最大出力	7.3kW(10.0PS)/4,000rpm
	燃料タンク容量	ガソリン 6.0dm ³ (6.0L)

※出荷時のエンジン最高回転速度は、3,900rpmです。

刈巾	80cm		
刈高	2.0~9.0cm		
ナイフ	72枚		
駆動方式	メカ切替方式		
速さ(HST)	前進	1速	1.4km/h
		2速	2.1km/h
		3速	3.0km/h
	後進	1速	1.4km/h
能率	1,920m ² /h (3.0km/h×刈巾×0.8)		
使用最大傾斜角	25度		
タイヤサイズ	前輪	3.50-5	
	後輪	ゴムクローラ 18×6 (26P)	

安全に関するご注意
●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解の上、正しくご使用ください。

保証書に関するお願い
●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受けいただき、大切に保管してください。なお、ご購入店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
●製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。

安心点検
●いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をさせていただくために製品の点検を！
●機械は長期使用により摩耗・劣化しやすい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な点検をお申し出ください。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

株式会社 共栄社

本社 / 〒442-8530 愛知県豊田市美幸町1-26
TEL(0533)84-1221 FAX(0533)84-1220
関西営業所 / 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4
TEL(078)983-5955 FAX(078)986-0710
九州営業所 / 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字林1030-1
TEL(0942)92-7061 FAX(0942)92-7063



※九州営業所は除く。

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。
パロネスホームページ URL <http://www.baroness.co.jp>
●記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●カタログ番号:HMB800-JP/19B-0000-KES